

SAF LiLube Plus ist ein blau eingefärbtes Lithiumkomplexeifen-Schmierfett auf Mineralölbasis.

Speziell abgestimmte Additive sorgen für eine gute Alterungsbeständigkeit und gute thermische Belastbarkeit. Zusammen mit dem hohen Tropfpunkt durch die Lithiumkomplexeife wird eine sichere Hochtemperaturanwendung erreicht. Die Verschleißschutzadditivierung trägt zu einem niedrigen Reibwert und einer langen Lebensdauer bei.

PRAXIS-VORTEILE:

SAF LiLube Plus eignet sich zur Schmierung von hoch druckbelasteten Wälz- und Gleitlagern bei erhöhten Lagertemperaturen.

Es ist besonders für die Radlagerschmierung von Nutzfahrzeugen und für schnelllaufende PKW-Radlager zu empfehlen.

EIGENSCHAFTEN:

- hohe thermische Belastbarkeit
- walkstabil
- oxidationsbeständig
- wasserbeständig
- gute Korrosionsschutzeigenschaften
- hohe Druckaufnahmefähigkeit
- gute Haftfähigkeit

FREIGABEN:

- MAN 284 Li-H 2
- MB 265.1

TYPISCHE KENNWERTE:

Eigenschaften	Wert	Einheit	Norm
NLGI-Klasse	2		DIN 51 818
Walkpenetration	265 - 295	0,1 mm	DIN 51 818
Tropfpunkt	>260	°C	ASTM D 217
Seifenbasis	Lithiumkomplex	mm ² /s	ASTM D 556
Grundölviskosität bei 40 °C	ca. 120	$\frac{N}{N}$	DIN 51 350-4
Wasserbeständigkeit	1-90		DIN 51 807-1
Korrosionsschutz EMCOR	0/0	Korrosionsgrad	DIN 51 825
Kupferkorrosion 120°C / 24h	1	Korrosionsgrad	DIN 51 502

TYPISCHE KENNWERTE:

Eigenschaften	Wert	Einheit	Norm
VKA-Gutlast	2400	N	DIN 51 350-4
VKA-Schweißblast	2600	N	DIN 51 350-4
Mech.-dyn. Prüfung FE 9 A/1500/6000/150	F10 >119 F50 >209	h h	DIN 51 821
Mech.-dyn. Prüfung FE 8 A/750/120/500h	bestanden		DIN 51 819
Gebrauchstemperaturbereich kurzzeitig	-40 bis 160 +180	°C °C	DIN 51 825
Kennzeichnung	KP 2 P-40		DIN 51 502

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Änderungen bleiben vorbehalten.

Für die angegebenen Kennwerte gelten Vergleichbarkeit und Wiederholbarkeit des jeweiligen Prüfverfahrens.

ANWENDUNG:

8130 / 11030	SKRZ 9037 / 11037
8435 / 11035	SKRS 9042 / 11242
8442 / 11242	SKRS 9042-SK500
12037	SKRS/RZ 11322
13130 / 13137	KRS 9042
14242	16242

SAF-HOLLAND GmbH

Geschäftsbereich Aftermarket · Hauptstraße 26 · 63856 Bessenbach · Germany · Tel +49 6095 301-301