

### Neue INTEGRAL-Verschraubung der SAF BI-Serie: Umstellung des Schraubenkopfes auf Außensechsrund

SAF-HOLLAND wird ab Ende Q1/2017 im Rahmen seiner kontinuierlichen Produktoptimierung die Verschraubung der INTEGRAL-Bremsscheiben für die **SAF BI-Serie** auf Außensechsrundschrauben umstellen.

Die Vorteile dieses neuen Schraubenkopfes liegen, neben der guten Verfügbarkeit der Steckschlüssel, vor allem an der verbesserten Lösbarkeit bei einem Bremsscheibenwechsel.



SAF BI-Serie mit Außensechsrundschrauben

Das bisherige Anzugsverfahren für die Bremsscheibenbefestigung der **SAF BI-Serie** bleibt trotz der neuen Schraubenkopfform unverändert: **Voranzug 40 Nm** über Kreuz anziehen und anschließend mit einem **Drehwinkel von 90°** über Kreuz nachziehen (Kontrollmoment: 130 Nm). Es ist darauf zu achten, dass kein Öl, Fett, Schmutz oder andere Rückstände im Gewindebereich vorhanden sind!

Neue Sachnummer für die Außensechsrundschrauben M12 x 1,5 x 75

Bisher	Ab Ende Q1 2017
04 375 1005 12	<b>04 375 1015 12</b>

Bitte beachten Sie, dass auch die Außensechsrundschrauben 04 375 1015 12 im Rahmen des Bremsscheibenwechsels weiterhin komplett erneuert werden müssen. Bereits verwendete Schrauben dürfen wie bisher **nicht** wiederverwendet werden. Ein Mischverbau der beiden Schraubenkopfformen (Doppelsechskant – Außensechsrund) in einem Radkopf ist unzulässig.