

Serieneinführung der neuem Trailer Scheibenbremse SAF SBS2224H0 ab November 2026

SAF bringt im 11t Achslastbereich eine neue 22,5“-Scheibenbremse auf den Markt. Sie wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem Fahrwerkspezialisten **SAF-HOLLAND** und dem Bremsspezialisten **Haldex** entwickelt und baut auf der langjährigen Erfahrung beider Unternehmen im 9-Tonnen-Segment auf. Ab dem 4. Quartal 2026 wird sie verfügbar sein.



Daten der neuen Scheibenbremse SAF SBS2224H0

Eigenschaften	SAF SBS2224H0
Abmessungen Bremsscheibe	Ø 430 x 45
Maximale Achslast	11 t
Prüflast Homologation	12 t
Maximales Bremsmoment	24 kNm
Maximal zulässiges Eingangskraft	15 kN
Maximale Bremszylindergröße	24“ BBA
Sattelgewicht inkl. Beläge	36 kg
Sachnummer links	03080013100
Sachnummer rechts	03080013200
Prüfprotokollnummer	TDB0896

Neue Achsversionen

Bremse	Achsversion
SBS2224H0	BI10-22S04
	BIL10-22S04
	BIZL10-22S04
	ZI10-22S04
	SI10-22S04
	SIL10-22S04
	SIZL10-22S04
	SI11-22S14
	ZI11-22S14
	SIL11-22S14
	ZIL11-22S14
	SIZL11-22S14

Das neue Prüfprotokoll TDB0896, sowie der Nachweis über eine bereits durchgeführte Straßenprüfung, Typ-0-Prüfung, stehen Ihnen ab sofort online auf unsere Website zur Verfügung.

[Homologation: SAF-HOLLAND Deutschland](#)