

## Wichtige Info / Important info

### SAF Info Nr.:1 Bereich: Technik / Technology

Datum / date: 23.06.00

**Thema:** RADFLANSCHBEFESTIGUNG HUB UNIT

Umstellung der Verschraubung

**Topic:** ATTACHEMENT OF WHEEL FLANGE HUB UNIT

Modification of fixing bolts

#### Bisher

12 x Sechskantschrauben mit Bund M 18 x 1,5, SAF Ident Nr. 4 343 2916 10

Anzugsverfahren: Anzugsmoment 450 Nm

#### Neu

12 x TORX- Schraube mit Bund M 18 x 1,5, SAF Ident Nr. 4 343 2801 10

**Anzugsverfahren:** Voranzug 50Nm über Kreuz anziehen, Drehwinkel 90° über Kreuz anziehen (1 ½ Kopfecken) Schrauben und Anlageflächen oel- und fettfrei!

Alternativ: Anzugsmoment 450 Nm. Schrauben und Anlageflächen oel- und fettfrei!

**Achtung:** Bei diesem Verfahren müssen die Schrauben bei jeder Wiedermontage erneuert werden.

#### Presently

12 x Hex Bolts M 18 x 1,5, SAF Ident No. 4 343 2916 10

Tightening: Torque Moment 450 Nm

#### New

12 x TORX Bolts M 18 x 1,5, SAF Ident No. 4 343 2801 10

Tightening: Torque Moment 50 Nm crosswise, additional Rotation of the Screw 90° (1 ½ Head Edges) Without any oil or grease on threads and surfaces!

Alternatively: 450 Nm. Without any oil or grease on threads and surfaces!

**Attention:** In this case, the screws must be replaced after every removal.

#### Werkzeug/Tool:

INNENTORX

E 24

ANTRIEB ¾"

SOCKET WRENCH

¾"

SAF Ident. Nr.

4 343 2801 10

