

Neue Achsversionen für den Einsatz in volumenausgeladenen Transporten und Sonderfahrzeugen

Um den steigenden Ansprüchen nach einer zielgerichteten Konfiguration von Fahrzeugen für verschiedenste Einsatzfälle gerecht zu werden, stellt SAF-HOLLAND den Fahrzeugbauern weitere Achsversionen zur Verfügung. Dieses Angebot richtet sich vor allem an die Hersteller volumenausgeladener Fahrzeuge und Fahrzeuge für Spezialapplikationen.

Neue Achsversionen mit Scheibenbremse					
Achsversion	Achs-Grundtyp	Bremse	Prüfprotokoll	Achslast [to]	Polrad-Zähnezahl
BI10-22S	SBS2243	SBS2220	TDB0843	10	90
SI10-22S					
ZI10-22S					
BI10-22S01	SBS2243	SBS2220K0	36102214	10	90
SI10-22S01					
ZI10-22S01					

Die neuen Achsversionen sind ebenfalls in gelenkter Ausführung verfügbar:
BIL / BIZL / SIL / SIZL / ZIL.

Die Prüfberichte gemäß ECE R13 Annex 11, ebenso wie die Achs-Grundtypen sind aus dem bisherigen Produktportfolio bekannt.

Sollten Sie Ihre Homologationen bzw. Einzelzulassungen über die Benennung der Achsversion steuern, dann berücksichtigen Sie diese neuen Achsversionen bitte dementsprechend.

Die Prüfprotokolle sind auf der SAF-HOLLAND Website im Bereich Verkauf / Gutachten (<http://www.safholland.org/testreports/>) hinterlegt.

Die neuen Achsversionen stehen ab Bestelleingang KW 01/2020 zur Verfügung. Die Achsversionen SI11/ZI11-22K01 laufen aus und stehen ab Bestelleingang KW 01/2020 nur noch als Ersatzachse zur Verfügung.

Mit der Einführung der zusätzlichen Achsversionen stehen Ihnen nunmehr Achsen für 22,5" Bereifung mit Scheibenbremse in der Abstufung 9to, 10to, 11to sowie 12to zur Verfügung.